

SA100

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, droit, longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir).

Câble : PVC de 0,75mm²

Courant admissible : 12A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA101

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, coudé, longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir).

Câble : PVC de 0,75mm²

Courant admissible : 12A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA103

Kit de 2 cordons pointe de touche (2mm), longueur 1 mètre, coudé, 1 rouge, 1 noir

Câble : PVC de 0,75 mm²

Courant admissible : 12A

Température : -20°C à 80 °C

Sécurité : CAT II - 1000V



SA105

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité, droit, longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir).

Câble : PVC de 0,75mm²

Courant admissible : 12A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT IV - 1000V



SA106

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité, droit/coudé longueur 1 mètre (1 rouge, 1 noir).

Câble : PVC de 0,75mm²

Courant admissible : 12A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA110

Kit de 2 pinces crocodiles de sécurité, 1 rouge et un noire, connection par douille de sécurité diamètre 4.

Courant admissible : 20A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA115

Kit de 2 pointes de touche de sécurité, 1 rouge et un noir, connection par douille de sécurité diamètre 4.

Courant admissible : 36A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA120

2 grippe-test de sécurité, 1 rouge et un noir, connection par douille de sécurité diamètre 4.

Courant admissible : 6A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT II - 1000V et CAT III - 600V



SA155

Kit de 2 pointes de touche (2mm) de sécurité, 1 rouge, i noire, connection par douille de sécurité 4mm.

Courant admissible : 16A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT IV - 1000V



SA156

Kit de 2 pointes de touche IP2X (4mm), 1 rouge, 1 noir

Courant admissible : 20A

Température : -20°C à 80 °C

Sécurité : CAT II - 1000V



SA 158

Kit de 2 cordons pointe de touche IP2X (4mm), coudé, fourreau verrouillable, longueur 1m, 1 rouge, 1 noir

Courant admissible : 20A

Température : -20°C à 80 °C

Sécurité : CAT II - 1000V



SA 159

Kit de 2 adaptateurs magnétiques de sécurité, 1 rouge, 1 noir, diamètre 6,6mm, connection par douille de sécurité 4mm.

Courant admissible : 4A

Température : -20°C à +80°C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA161

Kit de 2 cordons pointes de touche IP2X (2mm/4mm) pour SEFRAM70, longueur 1m, 1 rouge, 1 noir

Courant admissible : 2A

Température : -20°C à 80 °C

Sécurité : CAT III - 1000V et CAT IV - 600V



SA162

Kit de 2 cordons pointes de touche (2mm/4mm) pour SEFRAM70, longueur 1m, 1 rouge, 1 noir

Courant admissible : 2A

Température : -20°C à 80 °C

Sécurité : CAT II - 1000V



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT SAXXX F01



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2

Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01

Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23

Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com

Partenaire Distributeur

